

# SB 080 – Datenblatt





## Technische Angaben

### 8m Innen-/Außeneinsatz Scherenbühne elektro | GS 2032



<b>Arbeitshöhe</b>	7.9m
<b>Plattformhöhe</b>	5.9m
<b>Reichweite</b>	0.91m
<b>Geländefähig</b>	Nein
<b>Individuelle Angaben (Freitext)</b>	GS 2032
<b>Korblast</b>	363kg
<b>Plattformlänge</b>	2.26m
<b>Plattformbreite</b>	0.81m
<b>EigenEigengewicht</b>	1825kg
<b>Transportlänge</b>	2.44m
<b>Transportbreite</b>	0.81m
<b>Transporthöhe</b>	1.78m
<b>Antriebsart</b>	Elektro
<b>Korblast ausgefahren</b>	363kg
<b>Plattform ausziehbar</b>	Ja
<b>Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abklappbares Geländer</li> <li>• Plattformverlängerung vorne</li> <li>• Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung</li> <li>• Proportionaler Hub-/Senkgeschwindigkeitsregler</li> <li>• Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen</li> <li>• Lastüberwachungssystem</li> <li>• Mobiles Bedienpult oben</li> <li>• Manuelle Notabsenkung</li> </ul>

info@schwenk-ab.de  
 +497422 949097-0  
<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH  
 Christoph-Schweizer-Straße 4  
 78713 Schramberg-Sulgen  
 Warnsignale • Fallschutzbügel  
 Scherenbühnen sind Hebebühnen, die vertikal

